



COSMO | HCT

MOBILUS COSMO | HCT to nowoczesny pilot 24-kanalowy umożliwiający tworzenie do 12 grup urządzeń, wyposażony w moduły kontroli automatycznej i pracujący w standardzie dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY.

Najważniejsze cechy:

- Komfortowa obsługa dzięki zastosowaniu kolorowego wyświetlacza LCD, przyjaznego interfejsu użytkownika oraz sterowania klasycznymi przyciskami.
- Możliwość wybrania jednego z ośmiu języków interfejsu.
- Obsługa do 24 urządzeń w standardzie dwukierunkowej komunikacji **COSMO | 2WAY** np.: bram wjazdowych i garażowych, rolet, żaluzji, markiz, oświetlenia, elektrozaworów, odbiorników elektrycznych typu ON / OFF.
- Grupowanie urządzeń i ich jednoczesne sterowanie. Użytkownik może utworzyć 12 grup, nadać im nazwy oraz modyfikować ich zawartość.
- Definiowanie automatki, przypisanie do niej urządzeń, określenie ich stanu oraz wybór czasu, kiedy nastąpi uruchomienie.
- Możliwość wyświetlenia informacji zwrotnych z odbiorników o statusie wykonania operacji dzięki dwukierunkowej komunikacji **COSMO | 2WAY**.
- Możliwość konfiguracji i aktualizacji oprogramowania o nowe funkcje poprzez aplikację na komputer.
- Wersje kolorystyczne: ● ○

parametry techniczne

Protokół komunikacji	COSMO 2WAY / COSMO
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Bezpieczeństwo	Kod dynamiczny, modulacja FSK
Zasięg działania	teren otwarty: 100 m, w pomieszczeniach: 25 m [pomiar przez 2 ściany; obecność zakłóceń elektromagnetycznych, obecność innych urządzeń radiowych, montaż na elementach metalowych oraz niski poziom naładowania - nia baterii może drastycznie zmniejszyć zasięg komunikacji]
Wyświetlacz	kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 240 x 320 px
Napięcie zasilania	4,5 V DC
Źródło zasilania	baterie 3 x AAA LR03 lub akumulatory 3 x AAA
Temperatura pracy	0 [°C] – 40 [°C]
Wymiary pilota (bez uchwytu)	52 x 20 x 180 [mm]